

# Cargador de Corriente Continua

# 14 kW



Control y monitoreo  
por medio de ATILA



Actualizaciones /  
reparaciones remotas



3 años de garantía  
con soporte local

## Potencia de entrada

<b>Tensión / corriente de entrada en AC</b>	208-240Vac, monofásico, 75A máx
<b>Número de fases</b>	monofásico 208-240Vac / L1, L2, PE
<b>Factor de potencia</b>	> 0.98
<b>THD</b>	< 5%
<b>Eficiencia</b>	> 95%

## Potencia de salida

<b>Potencia de salida</b>	14kW máximo
<b>Tensión de salida</b>	200V - 750V DC
<b>Porcentaje de precisión</b>	< 0.5% (en tensión y corriente)

## Protecciones

<b>Protección en cargador</b>	Sobre corriente, Sobre Tensión de entrada/salida, Baja tensión, Corriente residual, Corto circuito, Sobre temperatura, Falla a tierra
-------------------------------	---

## Interfaz de usuario y control

<b>Protección en cable conector</b>	Proceso de carga se suspende al presionar el gatillo del conector
<b>Certificaciones</b>	CE
<b>Normas</b>	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, UL2202, UL2231-1, UL2231-2, NEC 625
<b>Pantalla</b>	Pantalla de 5 pulgadas táctil
<b>Lenguajes</b>	Español / Inglés

## Comunicación

<b>Opciones de carga</b>	Opciones de carga según pedido del cliente: Carga por tiempo, Carga por energía, Carga por tarifa.
<b>Autorización por medio de tarjetas</b>	Lector de tarjetas RFID

## Límites de ambiente

<b>Medición de energía</b>	Medidor de energía inteligente con precisión de +/-1.0%
<b>Conexión con la red</b>	Ethernet, WiFi, 4G (opcional)
<b>OCPP</b>	OCPP 1.6 JSON

## Características mecánicas

<b>Temperatura de operación</b>	-20°C a +55°C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-40°C a +70°C
<b>Humedad</b>	< 95% de humedad relativa, sin condensación
<b>Altitud</b>	Hasta 2000m sobre el nivel del mar
<b>Protección de ingreso de objetos</b>	IP54
<b>Protección de carcasa contra impactos mecánicos externos</b>	IK10 según IEC 62262
<b>Enfriamiento</b>	Aire forzado
<b>Cantidad de conectores</b>	1
<b>Tipo de conector</b>	GB/T
<b>Material de carcasa</b>	Acero galvanizado recubierto con pintura anticorrosiva
<b>Longitud de cable</b>	5 metros / otras medidas opcionales
<b>Tipo de montaje</b>	En pared o pedestal metálico (pedestal se vende por separado)
<b>Dimensiones (ancho, profundo, alto)</b>	500 * 130 * 650mm
<b>Peso</b>	28Kg