

Estación de carga

Tipo Wallbox

Especificaciones técnicas



Control y monitoreo por medio de ATILA



Conexión a WiFi



Lector de tarjetas RFID



8 años de garantía con soporte local

Tipo de estación	L2 carga semi rápida
Potencia de estación	7.6 kW, 9.6 kW u 11 kW
Tensión eléctrica de entrada	Monofásico trifilar 240 V, bifásico trifilar 208 V +/- 5%, en corriente alterna
Corriente de salida	32 A, 40 A o 46 A
Tipo de conector de salida	Tipo 1, Tipo 2 o GB/T
Número de conectores	1
Tipo de montaje	Montaje en pared o pedestal anclado al suelo
Control de acceso	Tarjeta RFID ISO/IEC 14443
Señales indicadoras	Luz LED. Colores indican: inicializando, conexión a la red, EV conectado, cargando, carga finalizada, errores
Protocolo de comunicación	OCPP 1.6 JSON
Modos de funcionamiento	On-line (conectado a red wifi) y Off-line (sin conexión a red wifi)
Conexión a internet	Wifi IEEE 802.11 b/g/n (Puerto Ethernet o SIM opcionales)
Estándares	IEC 61851-1, IEC 61851-22
Protecciones	• Ausencia de conexión a tierra • Circuito de falla a tierra (GFCI) • Error en la tensión de entrada • Malfuncionamiento en el contactor • Error en la señal del piloto • Ventilación del vehículo requerida • Fallo en el diodo del vehículo • Sobre corriente • Alta temperatura de la estación
Umbral de falla a tierra (GFCI)	30 mA
Material	Plástico ABS recubierto con pintura de grado automotriz
Longitud cable total	5 metros integrado a la estación (diferentes medidas opcionales)
Garantía	8 años después de instalada
Software de control	Monitoreo, control, registro y visualización de eventos de carga mediante aplicación ATILA para PC o dispositivo móvil
Grado de protección	IP65 apta para intemperie
Certificaciones	CE,ETL

Opcional

Accesorio	Pedestal metálico recubierto con pintura automotiz con anclaje al suelo y una altura total de 1.5 m
-----------	---

