

# Adaptador de CCS1 a CCS2

AC/DC Funcionamiento DUAL



250kW máximo de potencia



1 año de garantía con soporte local

|                                      |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                        | Adaptador de CCS1 a CCS2 en DC / tipo 1 a tipo 2 AC                                                                                                                        |
| <b>Color</b>                         | Negro                                                                                                                                                                      |
| <b>Potencia de adaptador</b>         | 250 kW máximo                                                                                                                                                              |
| <b>Actual</b>                        | hasta 250A como máximo                                                                                                                                                     |
| <b>Tensión de funcionamiento</b>     | 1000V DC máximo                                                                                                                                                            |
| <b>Resistencia de aislamiento</b>    | >1000mΩ                                                                                                                                                                    |
| <b>Resistencia de contacto</b>       | 5mΩ                                                                                                                                                                        |
| <b>Grado retardante a la flama</b>   | UL94-V0                                                                                                                                                                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -40° ~ +85°C                                                                                                                                                               |
| <b>Vidrio de protección</b>          | IP54                                                                                                                                                                       |
| <b>Pines</b>                         | Aleación de cobre, chapada en plata                                                                                                                                        |
| <b>Vida útil</b>                     | >10000 veces                                                                                                                                                               |
| <b>Material</b>                      | Plástico termoformado retardante al fuego                                                                                                                                  |
| <b>Temperatura de almacenamiento</b> | -30° ~ 85°C                                                                                                                                                                |
| <b>Función de protección</b>         | Resistente al polvo                                                                                                                                                        |
| <b>Certificación</b>                 | CE, FCC                                                                                                                                                                    |
| <b>Garantía</b>                      | 12 meses                                                                                                                                                                   |
| <b>Conector</b>                      | CCS1 (DC) / Tipo 1 (AC)                                                                                                                                                    |
| <b>Protecciones</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Doble interruptor de apagado por temperatura</li><li>• Proceso de carga se detiene si se alcanza una temperatura de 90°C</li></ul> |