

Estación de carga

Portátil Plus



Configuración de potencia de carga



Pantalla táctil full color



8 años de garantía con soporte local

Modelo	Plus-32
Tipo de estación	Portátil plus L1/L2
Potencia de estación	1.44 a 7.6 kW
Tensión eléctrica de entrada	120/240 VAC
Corriente de salida	12 a 32 A
Tipo de conector de salida	Tipo 1, Tipo 2 o GB/T
Número de conectores	1
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none">Selección de corriente de carga de 12 A a 32 ASelección de hora a empezar cargaSelección de Wh a entregar al VE por cargaReloj en tiempo real
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 2.4" full color
Datos desplegables en pantalla	<ul style="list-style-type: none">Tiempo de cargaCorriente de cargaTemperatura interna de la estaciónWatts hora entregados por cargaDuración de la última cargaWatts hora entregados en el última carga
Estándares	IEC 61851-1, IEC 61851-22
Protecciones	<ul style="list-style-type: none">Ausencia de conexión a tierraCircuito de falla a tierra (GFCI)Error en la tensión de entradaMalfuncionamiento en el contactorError en la señal del pilotoVentilación del vehículo requeridaFallo en el diodo del vehículoSobre corrienteAlta temperatura de la estación
Umbral de falla a tierra (GFCI)	30 mA
Material	Plástico ABS
Dimensiones	18 cm x 10 cm x 6 cm
Longitud cable total	7 metros (diferentes medidas opcionales)
Garantía	8 años
Accesorios	<ul style="list-style-type: none">Bolso para el transporteAdaptador para 120 VACKit de pared
Grado de protección	IP64
Certificaciones	CE,ETL

elco

HECHO EN
COSTA RICA

CE

ETL
Intertek