

Adaptador de CCS1 a CCS2 ACTIVO

AC/DC Funcionamiento DUAL



400kW máximo de potencia



1 año de garantía con soporte local

Modelo	Adaptador de CCS1 a CCS2 en DC / tipo 1 a tipo 2 en AC
Color	Negro
Potencia de adaptador	400 kW máximo
Corriente de carga	hasta 400A como máximo
Tensión de funcionamiento	1000V DC máximo
Batería interna	Lipo 250mAh (soporta hasta 8 horas de uso)
Puerto de carga	USB tipo C
Resistencia de aislamiento	>1000mΩ
Resistencia de contacto	5mΩ
Grado retardante a la flama	UL94-V0
Temperatura de funcionamiento	-40° ~ +85°C
Grado de protección	IP54
Pines	Aleación de cobre, chapada en plata
Vida útil	>10000 ciclos de desconexión
Material	Plástico termoformado retardante al fuego
Temperatura de almacenamiento	-30° ~ 85°C
Función de protección	Resistente al polvo
Certificación	CE, FCC
Garantía	12 meses
Conector de entrada	CCS1 (DC) / Tipo 1 (AC)
Protecciones	• Doble interruptor de apagado por temperatura • Proceso de carga se detiene si se alcanza una temperatura de 90°C